

令和 5 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	44	摘 要	補 助
幹 線 名 路 線 名 等	市道 宮森宮田線		
施 工 位 置	三次市畠敷町 地内		
工 事 名	道路改良工事 市道宮森宮田線		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	道路改良工事 市道宮森宮田線		
執行年度	令和 5 年度	諸経費区分	公共 令和04年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 5年 6月 1日付 公共	単価地区	48:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 4年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 4年 8月 公共(令和5年4月一部改定)

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 一般交通影響有り(2) 現場管理費 …………… 一般交通影響有り(2) 現場環境改善費 …… 大都市・市街地以外
現場環境改善費	計上する
冬期補正	冬期補正無 ( 0.00 % )
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事03	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事03	1	式				
道路改良	1	式				
土工	1	式				
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 小規模バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	50	m3			P 1 号	13.0km以下 DID区間無 クレーン損耗費(良好)含む
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (有)林商会山内町建設発生土受入地	50	m3				受入地 庄原市山内町
舗装工	1	式				
歩道舗装工	1	式				
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13)	40	m2			P 2 号	平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.15
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	40	m2			P 3 号	路盤材(各種)
歩道舗装工(コンクリート)	1	式				
コンクリート舗装 t=7cm	14	m2			施 1 号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	14	m2			P 3 号	路盤材(各種)
防護柵工	1	式				
防護柵工	1	式				
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無	27	m			施 2 号	規模21m～100m未満 時間制約無 夜間作業無
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無	16	m			施 3 号	規模21m未満 時間制約無 夜間作業無
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム・パイプ式	44	m			施 4 号	支柱間隔1.5m 施工規模100m未満
ガードレール基礎材料費 B=800	1	式			単 1 号	
ガードレール基礎工 B=800	28	m			施 5 号	
張出し歩道工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	70	m3			P 4 号	
埋戻し 小規模	20	m3			P 5 号	土砂

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
張出し歩道工	1	式				
張出し歩道据付 歩道幅B=1300mm	18	m			施 6 号	
張出し歩道据付 歩道幅B=1800mm	12	m			施 7 号	
張出床版（材料）	1	式			単 2 号	
付属施設	1	式				
隔壁工	1	式			施 8 号	
止コンクリート	1	式			施 9 号	
道路付属施設工	1	式				
道路付属施設工	1	式				
歩車道境界ブロック 設置 C(180/210×300×600)片斜両面R	40	m			P 6 号	再生クラッシャー RC-40
歩車道境界ブロック 設置 C種切り下げ用交差部(600mm以下、50kg未満)	4	m			P 7 号	再生クラッシャー RC-40
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.8	m3			P 8 号	18-8-40高炉60% 一般養生

# 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物取壊工	1	式				
構造物取壊工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	15	m3			施 10 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	15	m3			P 9 号	10.9km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t,4t,2t 中国レミツク株	35	t				三次市吉舎町
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	44	m			P 10 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	118	m2			P 11 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	6	m3			P 12 号	11.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 アス塊 10t,4t,2t 中国アステック株	14	t				三次市高杉町
ガードレール取壊工	1	式				
防護柵(ガードレール)撤去工 コンクリート建込 Gr-A,B,C-2B	47	m			施 11 号	時間制約無 夜間作業無
仮設工	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
汚濁防止工	1	式				
土のう工 仕拵、積立、撤去	12	袋			施 12 号	
安全費	1	式				
交通誘導警備員 B	18	人日			施 13 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
現場環境改善費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				



## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

道路改良工事 市道宮森宮田線

【 第 1 号 単価表 】

ガードレール基礎材料費 B=800

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール基礎 B800-L2000 標準型	14	本				
計						
単位当たり						

道路改良工事 市道宮森宮田線

【 第 2 号 単価表 】						
張出床版（材料）						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
張出歩道床版 歩道幅1300mm H=1000 標準	5	個				
張出歩道床版 歩道幅1300mm H=1000 標準 鋼製プレート付	7	個				
張出歩道床版 歩道幅1800mm H=1000 標準 鋼製プレート付	8	個				
計						
単位当たり						

道路改良工事 市道宮森宮田線

**【 第 1 号 施工单価表 】**

コンクリート舗装  $t=7\text{cm}$

100 m2 当り

[illegible]

## 【 第 2 号 施工単価表 】

防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無

1 m 当り

(規模21m～100m未満 ,時間制約無 夜間作業無 )

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵設置工(ガードレール) 標準型 コンクリート建込・塗装品(白色) Gr-C-2B	1	m				【材工共】
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

## 【 第 3 号 施工単価表 】

防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装 Gr-C-4E 曲線部無

1 m 当り

(規模21m未満 ,時間制約無 夜間作業無 )

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵設置工(ガードレール) 標準型 土中建込・塗装品(白色) Gr-C-4E	1	m				【材工共】
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム・パイプ式 (支柱間隔1.5m ,施工規模100m未満 )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵設置工(横断・転落防止柵) 設置 コンクリート建込 ビーム・パイプ式	1	m				【手間のみ】 (支柱間隔3m)
転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 2.3× 42.7×3000	1	m				Co建込
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

道路改良工事 市道宮森宮田線

【 第 5 号 施工単価表 】 ガードレール基礎工 B=800 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.22	人				
ブロック工	0.22	人				
普通作業員	0.67	人				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t	0.22	日				排対型1,2,3次 低騒音
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.09	m3			P 8 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.25	m2			P 13 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.985	m3			P 8 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.84	m2			P 13 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.975	m3			P 8 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			P 14 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	9.75	m2			P 15 号	再生クラッシュ40～0
諸 雑 費	16	%				



道路改良工事 市道宮森宮田線

【 第 5 号 施工单価表 】

( 続 き )

ガードレール基礎工 B=800

10 m 当り

[illegible]

道路改良工事 市道宮森宮田線

【 第 6 号 施工単価表 】						
張出し歩道据付 歩道幅B=1300mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.26	人				
特殊作業員	0.26	人				
普通作業員	0.79	人				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊,オペレータ付	0.26	日				排対型1,2次基準 低騒音
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.98	m3			P 8 号	18-8-40高炉60% 一般養生
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	20.84	kg			施 14 号	太径10%未満(補正なし) SD-295 D13mm
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	1.6	m3			P 8 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 14 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	16	m2			P 16 号	再生クラッシャー40～0
諸 雑 費	18	%				
計						
単位当たり						

道路改良工事 市道宮森宮田線

【 第 7 号 施工単価表 】 張出し歩道据付 歩道幅B=1800mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.26	人				
特殊作業員	0.26	人				
普通作業員	0.79	人				
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊,オペレータ付	0.26	日				排対型1,2次基準 低騒音
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	1.633	m3			P 8 号	18-8-40高炉60% 一般養生
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	31.25	kg			施 14 号	太径10%未満(補正なし) SD-295 D13mm
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	1.9	m3			P 8 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 14 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	19	m2			P 16 号	再生クワッシャー40～0
諸 雑 費	18	%				
計						
単位当たり						

道路改良工事 市道宮森宮田線

【 第 8 号 施工単価表 】						
隔壁工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.11	m3			P 17 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	0.73	m2			P 18 号	
計						
単位当たり						

道路改良工事 市道宮森宮田線

【 第 9 号 施工単価表 】						
止コンクリート						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物	1.46	m3			P 17 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	4.6	m2			P 18 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	2	m2			P 16 号	再生クラッシャー40～0
計						
単位当たり						

## 【 第 10 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

( 昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要 )

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				時間的制約なし 構造物とりこわし工
諸 雑 費 ( 丸め )	1	式				
計						
単位当たり						

三次市

## 【 第 12 号 施工単価表 】

土のう工 仕拵、積立、撤去

100 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	4.2	人				
土のう 幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製	100	袋				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						



## 【 第 13 号 施工単価表 】

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	1	人				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,SD-295 D13mm )						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				【手間のみ】
異形棒鋼<JISG3112> SD295, D13	1,030	kg				単位質量0.995kg/m
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (13.0km以下 DID区間無 , 夕作損耗費(良好)含む )							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			25.82				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級			25.82				
【労務】			62.21				
運転手(一般)			62.21				
【材料】			11.97				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			11.97				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 11 運搬距離 13.0km以下			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4m以上 , プライムコート 締固密度2.15 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.81				
アスファルトフィニッシャー[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4～3.0m			2.11				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			0.40				排対型1,2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			21.93				
普通作業員			8.25				
特殊作業員			5.65				
運転手(特殊)			3.74				
土木一般世話役			1.94				
その他(労務)							
【材料】			75.26				
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)			66.64				

【 第 2 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生細粒度アスコン(13) (平均幅員1.4m以上 , プライムコート 締固密度2.15 )							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			8.28				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.31				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上				
[A1] = 18 材料 再生細粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし				
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(路盤材(各種) , )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.59				
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08)			2.89				排対型1,2,3次 低騒音
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			2.54				排対型1,2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			65.31				
普通作業員			27.38				
運転手(特殊)			23.22				
特殊作業員			12.81				
その他(労務)							
【材料】			29.10				
再生クラッシャー 40～0mm			27.32				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.73				

三次市

【 第 4 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			21.91						
バックホウ(ｸﾛｰ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			21.91						
【労務】			70.90						
運転手（特殊）			38.51						
普通作業員			32.39						
【材料】			7.19						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			7.19						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)						
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									



【 第 5 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 , )								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			10.54					
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			9.89					
タバ 及びタマ[タマ] 質量 60～80kg			0.65					
【労務】			85.61					
普通作業員			48.85					
特殊作業員			19.39					
運転手（特殊）			17.37					
【材料】			3.85					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.24					
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.61					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

三次市

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
歩車道境界ブロック 設置 C(180/210×300×600)片斜両面R							
( ,再生クラッシャー RC-40 )							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			2.72				
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t			2.26				排対型1,2,3次 低騒音
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.46				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			54.38				
特殊作業員			20.93				
普通作業員			20.00				
土木一般世話役			10.82				
運転手（特殊）			1.11				
その他(労務)							
【材料】			42.90				
歩車道境界(JISA5371)C 180/210×300×600 片斜両面R			40.88				参考質量85kg 標準図集摘要
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.02				

三次市

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
歩車道境界ブロック 設置 C種切り下げ用交差点部(600mm以下、50kg未満)							
( ,再生クラッシャー RC-40 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.56				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.56				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			66.25				
普通作業員			29.99				
特殊作業員			16.66				
土木一般世話役			16.50				
運転手(特殊)			1.33				
その他(労務)							
【材料】			33.19				
歩車道境界ブロック(交差点部) C種切り下げ用(600mm以下、50kg未満)			31.52				【m当たり単価】
再生クラッシャー 40～0mm			1.21				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.46				

三次市

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物							
(18-8-40高炉60% ,一般養生 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			31.59				
普通作業員			14.17				
特殊作業員			8.26				
土木一般世話役			7.01				
その他(労務)							
【材料】			68.41				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			68.41				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (10.9km以下 DID区間無 , 々々損耗費(良好)含む )							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			43.25				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			43.25				
【労務】			42.18				
運転手(一般)			42.18				
【材料】			14.57				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			14.57				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 5 運搬距離 10.9km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							



【 第 10 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			6.20				
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径 56cm			4.19				
その他(機械)							
【労務】			54.85				
特殊作業員			19.02				
土木一般世話役			9.77				
普通作業員			8.28				
その他(労務)							
【材料】			38.95				
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径56cm(22インチ)			36.13				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			1.91				
その他(材料)							

三次市

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			9.54				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35)			9.54				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			82.52				
土木一般世話役			29.36				
運転手(特殊)			28.31				
普通作業員			24.85				
【材料】			7.94				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			7.94				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) (11.5km以下 DID区間無 , 夕夜損耗費(良好)含む )							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			47.26				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			47.26				
【労務】			37.92				
運転手(一般)			37.92				
【材料】			14.82				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			14.82				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 5 運搬距離 11.5km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 13 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			47.44				
普通作業員			24.80				
土木一般世話役			9.07				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

【 第 14 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			59.46				
普通作業員			19.53				
土木一般世話役			5.76				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 , )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			6.07				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			6.03				排対型1,2,3次 低騒音
その他(機械)							
【労務】			75.99				
普通作業員			36.48				
特殊作業員			15.80				
運転手(特殊)			14.30				
土木一般世話役			8.89				
その他(労務)							
【材料】			17.94				
再生クラッシャー 40～0mm			12.97				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			4.94				

三次市



【 第 16 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 , )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.69				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			5.66				排対型1,2,3次 低騒音
その他(機械)							
【労務】			71.36				
普通作業員			34.25				
特殊作業員			14.84				
運転手(特殊)			13.43				
土木一般世話役			8.35				
その他(労務)							
【材料】			22.95				
再生クラッシャー 40～0mm			18.28				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			4.64				

三次市

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物							
(18-8-40高炉60% ,一般養生 )							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			44.48				
普通作業員			24.11				
土木一般世話役			9.63				
特殊作業員			8.56				
その他(労務)							
【材料】			55.52				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			55.52				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 18 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			45.15				
普通作業員			30.47				
土木一般世話役			11.34				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				