

工事名称 ジミー・カーターシビックセンター空調設備改修工事

工事場所 三次市甲奴町本郷940番地

(工事価格) _____

(_____)

(_____)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築主体工事		外部改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(設備基礎増打)						
根切り	小規模土工 -	0.8	m3			
床付け	つぼ,布掘り	1.4	m ²			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.5	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 土砂 DID区間有り 10.5km以下	0.3	m3			
現場発生土処分		0.3	m3			
砂利地業	再生切込砕石	0.1	m3			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=24 S18 粗骨材20	0.5	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	0.5	m3			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	1.4	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	1.4	m ²			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 少量	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.1	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.1	t			
差し筋アンカー	接着系 D13 横向き	26	か所			
目あらし	コンクリート面 壁	1	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.1	m ²			
打放し面補修	B種 コン処理無 部分目違いばらい	1	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

熱源設備改修工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	1	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 65A	1	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 機械室・便所 100A	2	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 機械室・便所 125A	1	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 屋内一般 125A	2	m			
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 65A	2	個			
フレキシブルジョイント	ハーフサイズ形 125A	2	個			
冷却水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 機械室・便所 200A	1	m			
冷却水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 屋内一般 200A	2	m			
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 200A	2	個			
フレキシブルジョイント	ハーフサイズ形 200A	4	個			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	1	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	1	m			
フレキシブルジョイント	ハーフサイズ形 20A	1	個			
フレキシブルジョイント	ハーフサイズ形 25A	1	個			
油・配管用 炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合 屋内一般 20A	2	m			
フレキシブルジョイント	ハーフサイズ形 20A	1	個			
保温・塗装		1	式			別紙 00-0004
切断接続		1	式			別紙 00-0005
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

パッケージ型空調設備改修工事		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付		1	式			別紙 00-0014
ハ° ッケーｼ° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 4.0kW以下	2	台			
ハ° ッケーｼ° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下	2	台			
ハ° ッケーｼ° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 7.1kW以下	1	台			
ハ° ッケーｼ° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	1	台			
ハ° ッケーｼ° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 5.6kW以下	2	台			
ハ° ッケーｼ° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	2	台			
ハ° ッケーｼ° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下	1	台			
ハ° ッケーｼ° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	1	台			
ハ° ッケーｼ° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	1	台			
ハ° ッケーｼ° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.0kW以下	2	台			
ハ° ッケーｼ° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下	1	台			
ハ° ッケーｼ° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 6.3kW以下	2	台			
ハ° ッケーｼ° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下	1	台			
ハ° ッケーｼ° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	2	台			
ハ° ッケーｼ° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	1	台			
ハ° ッケーｼ° 形空気調和機(セハ° レートマルチ)据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	1	台			
ルームエアコンディショナー [セハ° レート形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き 3.6kW以下	1	台			
ルームエアコンディショナー [セハ° レート形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 3.6kW以下	1	台			
計						

パッケージ型空調設備改修工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0016
冷媒管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A	5	m			
冷媒管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A	6	m			
冷媒管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A	2	m			
冷媒管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A	1	m			
冷媒管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A	1	m			
排水管 保温	標仕保温材 天井内,ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 25A	17	m			
計						
切断接続		1	式			別紙 00-0017
切断接続 冷媒用被覆銅管	冷媒 6.35 ,12.7 屋内隠蔽	7	か所			
切断接続 冷媒用被覆銅管	冷媒 9.52 ,15.9 屋内隠蔽	5	か所			
切断接続 冷媒用被覆銅管	冷媒 9.52 ,19.1 屋内隠蔽	2	か所			
切断接続 冷媒用被覆銅管	冷媒 6.35 ,12.7 屋外露出	3	か所			
切断接続 冷媒用被覆銅管	冷媒 9.52 ,15.88 屋外露出	4	か所			
切断接続 冷媒用被覆銅管	冷媒 9.52 ,19.1 屋外露出	1	か所			
切断接続 冷媒用被覆銅管	冷媒 12.7 ,25.4 屋外露出	1	か所			
切断接続 VP	ドレン 25A 隠蔽	14	か所			
計						

[illegible]

[illegible]