

工事名称 市営下原住宅 外壁改修工事 2期

工事場所 三次市十日市西二丁目1955番1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【種目】1C,D棟 外壁改修他 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	1,839	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	1,839	m ²			
計						
内部仕上足場	階段	1	式			別紙 00-0002
内部階段仕上足場	掛払い手間	15.3	m ²			
内部階段仕上足場	供用1日賃料 修理費含む	15.3	m ²			
内部階段仕上足場	基本料 修理費含む	15.3	m ²			
計						
内部仕上足場	ベランダ、廊下	1	式			別紙 00-0003
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	754	m ²			
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	754	m ²			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 4	754	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

【種目】1C,D棟 外壁改修他		外壁、床等下地		樹脂		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁下地改修	準備	1	式			別紙 00-0007
事前調査	外壁、床	3,353	m ²			
高圧水洗い	外壁、床、他 ～10Mpa	3,551	m ²			
高圧水洗い	ベランダ、廊下、階段 手摺目隠しスリ面 ～10Mpa	677	m ²			
高圧水洗い後 清掃カタズケ	床（ベランダ、廊下、階段）	641	m ²			
高圧水洗い	階段1,4,5 外部階段、ｽﾎﾟｯﾄ、手摺	60.4	m ²			
高圧水洗い後 清掃カタズケ	階段1,4,5 外部階段、ｽﾎﾟｯﾄ、手摺	60.4	m ²			
計						
外壁下地改修	樹脂	1	式			別紙 00-0008
ｺｰｷﾝｸﾞ樹脂注入	自動 0.2～0.5mm 拳動 無し	152	m			
ｺｰｷﾝｸﾞ樹脂注入	自動 0.2～0.5mm 拳動 無し	59.4	m			
ｺｰｷﾝｸﾞ樹脂注入	一般部(16カ所/m ²) アンカーピン用	0.4	m ²			
D - 2 ﾍﾙﾄﾞﾌﾞﾙｰｼﾝｸﾞ ｶｰﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ部分注 入ｺｰｷﾝｸﾞ樹脂	0.25m ² 以下 一般部(16カ所/m ²)	27.8	m ²			
D - 2 ﾍﾙﾄﾞﾌﾞﾙｰｼﾝｸﾞ ｶｰﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ部分注 入ｺｰｷﾝｸﾞ樹脂	0.25m ² 以下 一般部(16カ所/m ²)	27.8	m ²			
B - 7 ﾍﾙﾄﾞﾌﾞﾙｰｼﾝｸﾞ 樹脂充填工法	0.2～1.0mm	133	m			
B - 7 ﾍﾙﾄﾞﾌﾞﾙｰｼﾝｸﾞ 樹脂充填工法	0.2～1.0mm	184	m			
B - 7 ﾍﾙﾄﾞﾌﾞﾙｰｼﾝｸﾞ 樹脂充填工法	0.2～1.0mm	21.8	m			
E - 2 打放し部欠損部処 理	ポリマーセメント	0.1	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【種目】1C,D棟 外壁改修他		塗装	外部 鋼製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ドア塗装	種類、形状	1	式			別紙 00-0014
玄関	SOP B種 両面	101	m ²			
	下地調整 RB種 両面	101	m ²			
	水系錆び止め 両面	101	m ²			
MB他	SOP B種 両面	307	m ²			
	下地調整 RB種 両面	307	m ²			
	水系錆び止め 両面	307	m ²			
計						
ドア枠塗装	種類、形状	1	式			別紙 00-0015
玄関	SOP B種	127	m			
	下地調整 RB種	127	m			
	水系錆び止め	127	m			
MB、物入れ	SOP B種	470	m			
	下地調整 RB種	470	m			
	水系錆び止め	470	m			
計						

[illegible]