

令和 6 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第47号	摘 要	単 独
幹 線 名 路 線 名 等			
施 工 位 置	三次市十日市中二丁目2200番地9外地内		
工 事 名	市役所本庁舎駐車場整備工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	市役所本庁舎駐車場整備工事		
執行年度	令和 6 年度	諸経費区分	公共 令和06年度
工種区分	舗装工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 6年10月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 6年度 公共	歩掛適用年月日	令和 6年 8月 公共

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 市街地(DID補正)(1)-1 現場管理費 …………… 市街地(DID補正)(1)-1 現場環境改善費 …… 大都市・市街地以外
現場環境改善費	計上する
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工事01	1	式				
土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	150	m3			P 1 号	押土無し 障害無し
盛土工	1	式				
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	10	m3			P 2 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	10	m3			P 3 号	
残土処分	1	式				
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (株)三好建材南雨No.2建設発生土受入地	150	m3				受入地 三次市君田町
土砂等運搬 標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	150	m3			P 4 号	8.5km以下 DID区間有 外作損耗費(良好)含む
舗装工	1	式				
駐車場舗装	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	947	m2			P 5 号	平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	947	m2			P 6 号	再生クラッシャー RC-40
インターロッキング舗装	1	式				
インターロッキングブロック設置 直線・厚さ6cm 標準品使用	108	m2			施 1 号	施工規模100m2以上 時間制約無 夜間作業無
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	108	m2			P 7 号	再生クラッシャー RC-30
取付舗装	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	60	m2			P 8 号	平均幅員1.4m未満 タックコート 締固密度2.35
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚250mm 2層施工	60	m2			P 9 号	再生クラッシャー RC-40
カラー舗装	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	69	m2			P 10 号	平均幅員1.4m未満 プライムコート
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工	69	m2			P 6 号	再生クラッシャー RC-40
区画線工(新駐車場分)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間	100	m			施 2 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間 [停止線]	6	m			施 3 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間 [横断歩道]	29	m			施 4 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
路面表示 [矢印]	1	箇所			単 1 号	
路面表示 [左折]	1	箇所			単 2 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間 [駐車ます]	287	m			施 5 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
路面表示 [軽]	12	箇所			単 3 号	
区画線消去 削取り式	33	m			施 6 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
区画線工 (東館前駐車場分)	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 [中央線]	34	m			施 7 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 [停止線]	14	m			施 8 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 [横断歩道]	32	m			施 9 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路面表示 [矢印]	1	箇所			明 1 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 [ゼブラゾーン]	6	m			施 10 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 [駐車ます]	210	m			施 11 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
区画線工 (東側駐車場分)	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・ｸﾏﾌﾞﾘｰ [駐車ます]	110	m			施 12 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
路面表示 [公用車] 黄	18	箇所			単 4 号	
区画線工 (北側駐車場分)	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	66	m			施 13 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	2	m3			施 14 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要
舗装版破碎 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下	60	m2			P 11 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策必要

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
インターロッキングブロック撤去 とりこわし	28	m2			施 15 号	施工規模100m2未満 撤去時間制約無・夜間無
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	16	m2			P 12 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	2	m			P 13 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	19	m			P 14 号	
施設撤去工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	18	m3			施 14 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	2	m3			施 16 号	昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策必要
蓋版再利用撤去	20	枚			施 17 号	昼間 時間制約無
フェンス撤去	14	m				
道路付属物撤去工(車線分離標) 穿孔式(1本脚)	3	本			施 18 号	施工規模10本未満 時間制約無 夜間作業無
殻運搬・処分	1	式				
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P 15 号	10.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	11	m3			P 16 号	14.4km以下 DID区間有 外損耗費(良好)含む
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	18	m3			P 17 号	14.4km以下 DID区間有 外損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 珽塊 10t,4t,2t 広島中央珽塊(株) 三次合材工場	2	t				三次市青河町
再資源化施設受入費 コン塊(無筋) 10t,4t,2t 中国レミテック(株)	25	t				三次市吉舎町
再資源化施設受入費 コン塊(有筋) 10t,4t,2t 中国レミテック(株)	25	t				三次市吉舎町
排水工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	40	m3			P 18 号	
埋戻し 小規模	20	m3			P 19 号	土砂
側溝工	1	式				
U型側溝据付け 道路用3種 250 250×250×2000	20	m			施 19 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000	53	m			施 20 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
蓋版据付け	20	枚			施 21 号	昼間 時間制約無
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下	53	枚			施 22 号	昼間 時間制約無
集水桝工	1	式				
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下	2	基			P 20 号	基礎碎石有り
インバートコンクリート 250×250×550	1	基			単 5 号	
インバートコンクリート 300×300×600	1	基			単 6 号	
落ちふた式U型側溝桝 T-25,呼び名250×250×550,細目	1	基				参考質量134kg
落ちふた式U型側溝桝 T-25,呼び名300×300×600,細目	1	基				参考質量166kg
附帯設備工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	20	m3			P 18 号	
埋戻し 小規模	20	m3			P 19 号	土砂

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵工	1	式				
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック	53	m			P 21 号	支柱間隔2m
目隠しフェンス H1800	53	m				
フェンス基礎設置	28	箇所			単 7 号	
取り外し式チェーンポール設置 チェーン内蔵差込式鍵付	8	本			単 8 号	
取り外し式チェーンポール設置 最終端部差込式鍵付	1	本			単 9 号	
固定式チェーンポール設置 片フック	2	本			単 10 号	
クサリ 5mm ステンレス	8	m				
ナスカン ステンレス	2	個				
車線分離標(ラバーポール)設置 可変式(穿孔・1本脚) 80 高800	23	本			施 23 号	施工規模10～30本未満 時間制約無 夜間作業無
車止めブロック	26	台分			単 11 号	
車止めポール設置 フック無	6	本			単 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
縁石工	1	式				
地先境界ブロック 設置 養生工無 A種(120×120×600)	94	m			P 22 号	18-8-20(25)高炉60% 再生クラッシャー RC-40
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 A(150/170×200×600)片斜片面R	54	m			P 23 号	18-8-20(25)高炉60% 再生クラッシャー RC-40
歩車道境界ブロック均しコンクリート t=100	54	m			単 13 号	
雑工	1	式				
芝台ブロック据付工 H=0.5 L=0.6m	14	m			施 24 号	
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設	30	m2			施 25 号	18-8-40 W/C60% 目地材有り
養生工(防草コンクリート)	30	m2			施 26 号	
モルタル塗り 刷毛引き 塗厚30mm	3	m2				
照明工	1	式				
照明器具設置・移設 2基新設, 1基移設	1	式			単 14 号	
直接仮設費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	50	人				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
現場環境改善費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
合計						

市役所本庁舎駐車場整備工事

【 第 1 号 明細書 】

路面表示 [矢印]

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	7	m			施 13 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
計						

市役所本庁舎駐車場整備工事

【 第 1 号 単価表 】

路面表示 [矢印]

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間	13	m			施 2 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
計						
単位当たり						

市役所本庁舎駐車場整備工事

【 第 2 号 単価表 】

路面表示 [左折]

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間	11	m			施 2 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
計						
単位当たり						

市役所本庁舎駐車場整備工事

【 第 3 号 単価表 】

路面表示 [軽]

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間	3.067	m			施 2 号	昼間 時間制約無 豪雪補正無
計						
単位当たり						

市役所本庁舎駐車場整備工事

【 第 4 号 単価表 】

路面表示 [公用車] 黄

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
溶解式 文字 公用車 400×400 黄	1	組				
計						
単位当たり						

市役所本庁舎駐車場整備工事

【 第 5 号 单 価 表 】

インバートコンクリート 250×250×550

1 基 当 り

[illegible]

市役所本庁舎駐車場整備工事

【 第 6 号 单 価 表 】

インバートコンクリート 300×300×600

1 基 当 り

[illegible]

市役所本庁舎駐車場整備工事

【 第 7 号 単価表 】 フェンス基礎設置						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.16	m2			P 25 号	再生クラッシャー40～0
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.02	m3			P 26 号	18-8-40高炉60% 養生無し
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.001	t			施 27 号	太径10%未満(補正なし) SD-295 D10mm
フェンス基礎ブロック 400×400×750	1	個				
計						
単位当たり						

市役所本庁舎駐車場整備工事

【 第 8 号 単価表 】						
取り外し式チェーンポール設置 チェーン内蔵差込式鍵付						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車止めポスト設置	1	本			P 27 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.016	m3			P 26 号	18-8-40高炉60% 養生無し
基礎碎石 7.5cm以下	0.063	m2			P 28 号	再生クラッシャー40～0
計						
単位当たり						

市役所本庁舎駐車場整備工事

【 第 9 号 単価表 】						
取り外し式チェーンポール設置 最終端部差込式鍵付						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車止めポスト設置	1	本			P 29 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.016	m3			P 26 号	18-8-40高炉60% 養生無し
基礎碎石 7.5cm以下	0.063	m2			P 28 号	再生クラッシャー40～0
計						
単位当たり						

市役所本庁舎駐車場整備工事

【 第 10 号 単価表 】						
固定式チェーンポール設置 片フック						1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車止めポスト設置	1	本			P 30 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.016	m3			P 26 号	18-8-40高炉60% 養生無し
基礎碎石 7.5cm以下	0.063	m2			P 28 号	再生クラッシャー40～0
計						
単位当たり						

市役所本庁舎駐車場整備工事

【 第 11 号 単価表 】

車止めブロック

1 台分 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車止めブロック W600×D170×H100 コンクリート	2	個				
普通作業員	0.05	人				
計						
単位当たり						

市役所本庁舎駐車場整備工事

【 第 12 号 単価表 】

車止めポール設置 フック無

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車止めポスト設置	1	本			P 31 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.016	m3			P 26 号	18-8-40高炉60% 養生無し
基礎碎石 7.5cm以下	0.063	m2			P 28 号	再生クラッシャー40～0
計						
単位当たり						

市役所本庁舎駐車場整備工事

【 第 13 号 単価表 】

歩車道境界ブロック均しコンクリート t=100

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物	0.022	m3			P 32 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 33 号	
計						
単位当たり						

市役所本庁舎駐車場整備工事

【 第 14 号 単価表 】 照明器具設置・移設 2基新設，1基移設 <div>1 式 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ケーブル 600V EM-CE 3.5mm2 3C	77	m				
直線接続材	1	式				
機器結線	1	台				
波付硬質合成樹脂管 FRP 30mm	53	m				
波付硬質合成樹脂管 附属品	1	式				
PLジョイント FRP 30mm	3	個				
LED ポール LEDG-10855NK	2	灯				
ハンドホール 国交省 H1-6 600×600×600	1	基				
ハンドホール設置費	1	式				
外灯基礎設置費 材工共	2	基				
既設外灯移設	1	式				
掘削，埋戻し	1	式				

市役所本庁舎駐車場整備工事

【 第 14 号 単価表 】

(続 き)

照明器具設置・移設 2基新設, 1基移設

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋設帯 W=150 2倍	53	m				
雑材消耗尾品	1	式				
照明設置・移設労務費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】

インターロッキングブロック設置 直線・厚さ6cm 標準品使用

100 m2 当り

(施工規模100m2以上 ,時間制約無 夜間作業無)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
インターロッキングブロック工 設置 直線配置 厚6cm	100	m2				【材工共】
砂 再生砂	0.387	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間 (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg				白
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	36	l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間 [停止線]

1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 , 豪雪補正無)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_45cm	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	1,700	kg				白
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	75	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	75	kg				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	66	l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間 [横断歩道] (昼間 時間制約無 , 豪雪補正無)						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_45cm	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	1,700	kg				白
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	75	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	75	kg				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	66	l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間 [駐車ます]						1,000 m 当り
(昼間 時間制約無 , 豪雪補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg				白
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	36	l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
区画線消去 削取り式 (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_区画線消去【手間のみ】 削り取り式_15cm換算	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	62	l				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	35	l				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 [中央線]						
(昼間 時間制約無 , 豪雪補正無)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg				白
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	40	l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 [停止線]						
(昼間 時間制約無 , 豪雪補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_45cm	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	1,700	kg				白
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	75	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	75	kg				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	73	l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 [横断歩道]						
(昼間 時間制約無 , 豪雪補正無)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_45cm	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	1,700	kg				白
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	75	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	75	kg				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	73	l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 [ゼブラゾーン]						
(昼間 時間制約無 , 豪雪補正無)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg				白
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	40	l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 [駐車ます]						
(昼間 時間制約無 , 豪雪補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg				白
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	40	l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー [駐車ます]						
(昼間 時間制約無 , 豪雪補正無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
路面標示用塗料(JISK5665_3種1号) 溶融,鉛・クロムフリー	570	kg				ガラスビーズ含有量15~18% 黄
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106~0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油	40	l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,豪雪補正無)						
	1,000	m				1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm	1,000	m				時間的制約なし 区画線工
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%	570	kg				白
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	25	kg				
プライマー トラフィックペイント接着用	25	kg				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	40	l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	5	%				材料費の%
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策必要)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				時間的制約なし 構造物とりこわし工
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】

インターロッキングブロック撤去 とりこわし

100 m2 当り

(施工規模100m2未満 ,撤去時間制約無・夜間無)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
インターロッキングブロック工 撤去 とりこわし	100	m2				【手間のみ】
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工

1 m3 当り

(昼間 時間制約無し,低騒音・低振動対策必要)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間 鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工	1	m3				時間的制約なし 構造物とりこわし工
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】

蓋版再利用撤去

1 枚 当り

(昼間 時間制約無 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下	1	枚				再利用撤去 排水構造物工
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】

道路付属物撤去工(車線分離標) 穿孔式(1本脚)

1 本 当り

(施工規模10本未満 ,時間制約無 夜間作業無)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
車線分離標撤去(ラバーポール) 可変式(穿孔式・1本脚)	1	本				【手間のみ】 道路付属物設置工
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】

U型側溝据付け 道路用3種 250 250×250×2000

10 m 当り

(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種250 250*250*2,000	5	本				参考質量333kg
再生クラッシャー 40～0mm	0.48	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】

U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000

10 m 当り

(昼間 時間制約無 ,基礎砕石施工有)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A 300*300*2,000	5	本				参考質量419kg
再生クラッシャー 40～0mm	0.552	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】						
蓋版据付け						
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下	1	枚				据付け 排水構造物工
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下	1	枚				据付け 排水構造物工
鋼製グレーチング(側溝用・滑り止め) T-2 995 × 350 × 25	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

三次市

【 第 24 号 施工単価表 】						
芝台ブロック据付工 H=0.5 L=0.6m 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
<広島県>芝台ブロック 300*500*600	16.6	個				
基礎砕石工 敷均し厚0.1m	0.4	m2			施 28 号	
普通作業員	0.6	人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 施工単価表 】						
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設 (18-8-40 W/C60% ,目地材有り)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	1	人				
普通作業員	3.2	人				
生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉	12.1	m3			施 29 号	
諸 雑 費 (率 + 丸め)	3	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 26 号 施工単価表 】

養生工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.09	人				
普通作業員	0.31	人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)	2	%				労務費の%
計						
単位当たり						

【 第 27 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,SD-295 D10mm)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				【手間のみ】
異形棒鋼<JISG3112> SD295, D10	1,030	kg				単位質量0.56kg/m
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 28 号 施工単価表 】						
基礎砕石工 敷均し厚0.1m						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.39	人				
特殊作業員	0.71	人				
普通作業員	1.87	人				
再生クラッシャー 40～0mm	12	m3				
バックホウ運転(賃料) ク-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)	0.65	日				排対型:2次基準
諸 雑 費 (率 + 丸め)	0.7	%				労務、賃料、運転経費の%
計						
単位当たり						

市役所本庁舎駐車場整備工事

【 第 29 号 施工単価表 】

生コンクリート 18-8-40 W/C60% 高炉

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%),高炉	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 (押土無し ,障害無し)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】			44.26						
バックホ(ク-ラ)[標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バックホ 山積0.8m3[平積0.6m3]			44.26						
【労務】			36.73						
運転手(特殊)			36.73						
【材料】			19.01						
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			19.01						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 オープンカット						
[J4] = 2 押土の有無 押土無し			[J5] = 1 障害の有無 障害無し						
[J6] = 3 施工数量 5,000m3未満									

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			18.46				
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級			9.86				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t			8.60				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			65.59				
運転手(特殊)			45.48				
普通作業員			20.11				
【材料】			15.95				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			15.95				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J3] = 1 障害の有無 障害無し			[J2] = 1 施工数量 20,000m3未満				

【 第 3 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.70				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t			0.70				
【労務】			99.06				
普通作業員			90.63				
特殊作業員			8.43				
【材料】			0.24				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			0.24				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂							
(8.5km以下 DID区間有 , 夕作損耗費(良好)含む)							
1	m3	当り					
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			45.59				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			45.59				
【労務】			39.52				
運転手(一般)			39.52				
【材料】			14.89				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			14.89				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				
[J6] = 11 運搬距離 8.5km以下							

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.35				
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m			0.87				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>タイヤローラ 質量8～20t			0.13				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>ロードローラ(マカダム両輪駆動) 質量10～12t			0.13				排対型1,2次基準
その他(機械)							
【労務】			9.47				
普通作業員			3.39				
運転手(特殊)			1.94				
特殊作業員			1.89				
土木一般世話役			0.67				
その他(労務)							
【材料】			89.18				

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20)							
(平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)			81.56				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.06				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.47				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし				
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

【第 6 号 施工パッケージ】 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			4.67				
モータレダ [土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m			1.87				
ロードロー[マダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m			1.48				
<貨>タイヤローラ 質量8～20t			0.48				排対型1,2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			15.69				
運転手(特殊)			7.32				
特殊作業員			2.44				
普通作業員			2.38				
土木一般世話役			0.72				
その他(労務)							
【材料】			79.64				

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャー 40～0mm			78.02				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			1.33				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1 施工区分 1層施工				
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.62				
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08)			2.91				排対型1,2,3次 低騒音
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t			2.55				排対型1,2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			72.88				
普通作業員			30.50				
運転手(特殊)			26.32				
特殊作業員			13.94				
その他(労務)							
【材料】			21.50				
再生クラッシャー 30～0mm			19.41				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			2.03				

三次市

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) (平均幅員1.4m未満 ,タックコート 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.44				
振動ローラ(舗装用)[ハイドロ式] 運転質量0.5～0.6t			0.24				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.14				
その他(機械)							
【労務】			43.60				
特殊作業員			19.29				
普通作業員			13.81				
土木一般世話役			4.17				
その他(労務)							
【材料】			55.96				
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)			54.13				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用			1.60				

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(20) (平均幅員1.4m未満 ,タックコート 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.17				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 10 材料 再生密粒度アスコン(20)			[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし				
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚250mm 2層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.39				
モータレダ [土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m			2.16				
ロードロー[マダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m			1.71				
<賃>タイヤローラ 質量8～20t			0.55				排対型1,2次基準 低騒音
その他(機械)							
【労務】			18.06				
運転手(特殊)			8.45				
特殊作業員			2.80				
普通作業員			2.73				
土木一般世話役			0.82				
その他(労務)							
【材料】			76.55				

三次市

【第 10 号 施工パッケージ】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)							
(平均幅員1.4m未満 ,プライムコート)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.43				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t			0.24				
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg			0.13				
その他(機械)							
【労務】			42.30				
特殊作業員			18.71				
普通作業員			13.40				
土木一般世話役			4.05				
その他(労務)							
【材料】			57.27				
カラー舗装材 黄色			52.51				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			4.54				

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) (平均幅員1.4m未満 ,プライムコート)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.16				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 35 材料 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし				
[A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし							

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下							
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策必要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			31.25				
バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破碎力 550～980kN			21.35				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35)			9.90				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			63.16				
運転手(特殊)			28.06				
普通作業員			24.19				
土木一般世話役			10.91				
【材料】			5.59				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			5.59				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 2 騒音振動対策 必要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			13.49				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35)			13.49				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			80.49				
土木一般世話役			28.91				
運転手(特殊)			27.69				
普通作業員			23.89				
【材料】			6.02				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			6.02				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 13 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			13.36				
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 56cm			9.09				
その他(機械)							
【労務】			49.56				
特殊作業員			16.98				
土木一般世話役			9.17				
普通作業員			7.58				
その他(労務)							
【材料】			37.08				
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			33.48				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			2.45				
その他(材料)							

三次市

【 第 14 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			15.42				
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 56cm			10.49				
その他(機械)							
【労務】			57.13				
特殊作業員			19.60				
土木一般世話役			10.55				
普通作業員			8.73				
その他(労務)							
【材料】			27.45				
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)			23.29				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			2.83				
その他(材料)							

三次市

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) (10.5km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			44.95				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			44.95				
【労務】			38.97				
運転手(一般)			38.97				
【材料】			16.08				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			16.08				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JB] = 5 運搬距離 10.5km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			41.69				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			41.69				
【労務】			43.88				
運転手 (一般)			43.88				
【材料】			14.43				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			14.43				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (14.4km以下 DID区間有 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			41.69				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			41.69				
【労務】			43.88				
運転手(一般)			43.88				
【材料】			14.43				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			14.43				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 6 運搬距離 14.4km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 18 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			19.87				
バックホウ(ｸﾛｰ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			19.87				
【労務】			72.99				
運転手(特殊)			39.96				
普通作業員			33.03				
【材料】			7.14				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			7.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

【 第 19 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			9.48				
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			8.90				
タバ 及びタマ[タマ] 質量 60～80kg			0.58				
【労務】			86.47				
普通作業員			49.42				
特殊作業員			19.17				
運転手(特殊)			17.88				
【材料】			4.05				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			3.20				
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

三次市

【 第 20 号 施工パッケージ 】							
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下 (基礎砕石有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			15.89				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t			12.82				排対型1,2,3次 低騒音
その他(機械)							
【労務】			80.76				
運転手(特殊)			46.73				
普通作業員			10.93				
土木一般世話役			5.56				
特殊作業員			1.92				
その他(労務)							
【材料】			3.35				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			2.70				
その他(材料)							

三次市

【 第 21 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック								
(支柱間隔2m ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】			100.00					
普通作業員			90.38					
土木一般世話役			8.81					
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 1 基礎種別 基礎ブロック			[J4] = 2 支柱間隔 2m					

【 第 22 号 施工パッケージ 】							
地先境界ブロック 設置 養生工無 A種(120×120×600)							
(18-8-20(25)高炉60% ,再生クラッシャー RC-40)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.35				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.35				排1～3,2011,2014
【労務】			76.95				
普通作業員			29.08				
土木一般世話役			15.38				
特殊作業員			13.80				
型わく工			11.70				
その他(労務)							
【材料】			22.70				
地先境界(JISA5371)A 120×120×600			12.55				参考質量21kg
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%) ,高炉			9.09				
再生クラッシャー 40～0mm			0.75				

三次市

【 第 23 号 施工パッケージ 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 A(150/170×200×600)片斜片面R 1 m 当り (18-8-20(25)高炉60% ,再生クラッシャー RC-40)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.35				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.35				排1～3,2011,2014
【労務】			67.77				
普通作業員			25.71				
土木一般世話役			13.50				
特殊作業員			12.24				
型わく工			10.11				
その他(労務)							
【材料】			31.88				
歩車道境界(JISA5371)A 150/170×200×600 片斜片面R			21.35				参考質量45kg
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-20(25) W/C(60%) ,高炉			9.47				
再生クラッシャー 40～0mm			0.75				

三次市

【 第 24 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物									
(18-8-40高炉60% ,養生無し)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			35.00						
普通作業員			20.39						
特殊作業員			6.92						
土木一般世話役			5.40						
その他(労務)									
【材料】			65.00						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			65.00						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 1 養生工の種類 養生無し						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし									

【 第 25 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.58				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			5.55				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			77.45				
普通作業員			37.13				
特殊作業員			15.71				
運転手(特殊)			14.81				
土木一般世話役			9.27				
その他(労務)							
【材料】			16.97				
再生クラッシャー 40～0mm			11.93				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			5.01				

三次市

【 第 26 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物							
(18-8-40高炉60% ,養生無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			44.06				
普通作業員			27.26				
特殊作業員			7.61				
土木一般世話役			7.50				
その他(労務)							
【材料】			55.94				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			55.94				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 1 養生工の種類 養生無し				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 27 号 施工パッケージ 】 車止めポスト設置							
1 本 当 り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			16.80				
普通作業員			16.00				
その他(労務)							
【材料】			83.20				
チェーンボール(クサリ内蔵2m差込式) LA-8SKC相当品			83.20				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 10 車止めポスト規格 各種				

【 第 28 号 施工パッケージ 】 基礎碎石 7.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.94				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			5.90				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			82.36				
普通作業員			39.47				
特殊作業員			16.71				
運転手(特殊)			15.75				
土木一般世話役			9.86				
その他(労務)							
【材料】			11.70				
再生クラッシャー 40～0mm			6.34				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			5.33				

三次市

【 第 29 号 施工パッケージ 】 車止めポスト設置							
1 本 当 り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			16.80				
普通作業員			16.00				
その他(労務)							
【材料】			83.20				
チェーンボール(エンド用差込式) LA-8SKC-E相当品			83.20				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 10 車止めポスト規格 各種				

【 第 30 号 施工パッケージ 】

車止めポスト設置

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			16.80				
普通作業員			16.00				
その他(労務)							
【材料】			83.20				
チェーンボール(固定式片フック) PA-8U- F 01相当品			83.20				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 10 車止めポスト規格 各種				

【 第 31 号 施工パッケージ 】 車止めポスト設置							
1 本 当 り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			16.80				
普通作業員			16.00				
その他(労務)							
【材料】			83.20				
車止めポール（固定式フック無） FPA-8U- F 00相当品			83.20				
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 10 車止めポスト規格 各種				

【 第 32 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物									
(18-8-40高炉60% ,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】			36.88						
普通作業員			21.70						
特殊作業員			6.72						
土木一般世話役			5.98						
その他(労務)									
【材料】			63.12						
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			63.12						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 32 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし									

【 第 33 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			58.35				
普通作業員			20.27				
土木一般世話役			6.13				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				