



回路番号	負荷名称
①	詰所 電灯
②	詰所 コンセント
③	詰所 コンセント(流し)
④	温水洗浄便座・臭突ファン
⑤	詰所 エアコン
⑥	格納庫 電灯
⑦	格納庫 コンセント
⑧	予備

※分電盤
住宅用分電盤：樹脂製・扉付
主幹：ELB3P30A
分岐：MCB2P20A×8

凡例	記号	名称	備考
●		埋込スイッチ	1P15A×1
○L		埋込スイッチ	1P15A×1 L
●WP		埋込スイッチ	1W15A×1 防水型
Ⓜ		埋込コンセント	2P15A×2
ⓂET		埋込コンセント	2P15A×1 接地極、接地端子付
Ⓜ2EET		埋込コンセント	2P15A×2 接地極、接地端子付
Ⓜ2EETWP		防水コンセント	2P15A×2 接地極、接地端子付 防雨型
ⓂA/C		埋込コンセント	2P15A20A×1 接地極、接地端子付
⊠		ブルボックス	防水型樹脂 150×150×150
AS		自動点滅器	
⊙		換気扇	

配線特記		
1) 特記なき配管配線は下記による。		
2F2	EEF 2.0 - 2C	(PF22)
2F3	EEF 2.0 - 3C	(PF22)
	EEF 1.6 - 2C	(FP16)
	EEF 1.6 - 3C	(FP22)
--- 二重天井内転がし配線		

A	B	C	D	E
iDシリーズ直付型40形 Dスタイル W150	iDシリーズ直付型40形 Iスタイル	LEDシーリングライト 60形電球1灯器具相当	LEDウォールライト 20形	LEDポーチライト 60形電球1灯器具相当
一般タイプ、6900lmタイプ 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 昼白色(5000K)、Ra83 電源装置はライトバー側に内蔵 公共型番：LSS9-4-65	一般タイプ、3200lmタイプ 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 昼白色(5000K)、Ra83 電源装置はライトバー側に内蔵 公共型番：LSS1-4-30	昼白色(5000K)、Ra83 器具光束580lm、消費電力6、電圧100V 天井面・壁面取付専用 パナソニック LGB51653LE1 相当品	LED内蔵、電源ユニット内蔵 防湿型・防雨型・壁付型 5000K、Ra93、光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 器具光束990lm、消費電力10W、電圧100~242V 本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート(乳白) 公共型番：LBF3MP/RP-2-06	昼白色(5000K) 器具光束565lm、消費電力7.1W、電圧100V 吊钩タイプ、防雨型 明るさセンサー付 パナソニック LGWC80380LE1 相当品