

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

三次市

工 事 番 号	設計第31号	摘 要	補 助
幹 線 名 路 線 名 等	市道吉原浄法寺線		
施 工 位 置	三次市向江田町 地内		
工 事 名	市道吉原浄法寺線 道路改良工事		
工 事 費	金 円也		
工 事 概 要			

積算情報

工事名	市道吉原浄法寺線 道路改良工事		
執行年度	令和 8 年度	諸経費区分	公共 令和07年度
工種区分	道路改良工事	変更回数	
単価適用年月日	令和 8年 6月 1日付 公共	単価地区	49:三次市(旧甲奴町を除く)
機損適用年月日	令和 7年度 公共・林道	歩掛適用年月日	令和 7年 8月 公共

補正情報

施工地域及び 工事場所による補正率	共通仮設費 …………… 一般交通影響有り(2)-2 現場管理費 …………… 一般交通影響有り(2)-2 現場環境改善費 …… 大都市・市街地以外
現場環境改善費	計上する
冬期補正	冬期補正無 (0.00 %)
緊急工事補正	緊急工事補正無
前払支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事	1	式				
土工	1	式				
掘削工	1	式				
表土すき取り 土砂 5,000m3未満	300	m3			P 1 号	押土無し 障害無し
路床盛土工	1	式				
路床盛土 2.5m未満	40	m3			P 2 号	
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	70	m3			P 3 号	
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	40	m3			P 4 号	
路体盛土工	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	6	m3			P 5 号	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	9	m3			P 6 号	
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	20	m3			P 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路体外盛土工	1	式				
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	120	m3			P 7 号	
畦畔盛土工	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	90	m3			P 6 号	
法面整形工	1	式				
法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	120	m2			P 8 号	法面締固め無し 現場制約無し
残土処理工	1	式				
残土処理	300	m3			施 1 号	
不足土	1	式				
不足土	440	m3			施 2 号	
法面工	1	式				
法面保護工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
人工張芝	120	m2			P 9 号	
排水工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	30	m3			P 10 号	
埋戻し 小規模	40	m3			P 11 号	土砂
側溝工	1	式				
PU1-B300-H300	7	m			施 3 号	
PU1-B300-H300(A)	240	m			施 4 号	
PU3-B300-H300	9	m			施 5 号	
1号縦排水	1	m			施 6 号	
KF200	1	m			施 7 号	
現場打水路工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1号U型水路	64	m			施 8 号	
1号階段水路	1	箇所			施 9 号	
管渠工	1	式				
管渠D600	24	m			施 10 号	
管渠D300	24	m			施 11 号	
管渠D300(A)	11	m			施 12 号	
管渠D200	16	m			施 13 号	
管渠D200(A)	6	m			施 14 号	
管渠D150	10	m			施 15 号	
VU φ 150	26	m			P 12 号	
集水枳工	1	式				
G1-B800-L1300-H1100	1	箇所			施 16 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
G1-B1000-L1000-H1200	2	箇所			施 17 号	
G1-B1000-L1000-H1400	1	箇所			施 18 号	
G1-B1000-L2000-H1200	1	箇所			施 19 号	
G2-B400-L400-H500(A)	1	箇所			施 20 号	
G2-B500-L500-H500(A)	2	箇所			施 21 号	
G2-B500-L500-H700(A)	14	箇所			施 22 号	
G2-B600-L600-H800(A)	1	箇所			施 23 号	
G2-B800-L800-H900(A)	1	箇所			施 24 号	
舗装版取壊し	1	式				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	47	m2			P 13 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	2	m3			P 14 号	6.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む
再資源化施設受入費 アス塊 10t,4t,2t 中国アスチック株	4	t				三次市高杉町

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装工	1	式				
仮舗装	1	式				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	47	m2			P 15 号	平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工	47	m2			P 16 号	再生粒度調整碎石 RM-30
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	47	m2			P 17 号	再生クラッシャー RC-40
道路付属施設工	1	式				
吐口工	1	式				
吐口工	1	箇所			施 25 号	
坂路工	1	式				
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	20	m3			P 6 号	
安全工	1	式				
交通誘導員	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	6	人				
仮設工	1	式				
汚濁防止工	1	式				
土のう工 仕拵・積立・撤去	12	袋			施 26 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
現場環境改善費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
残土処理						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	1	m3			P 18 号	11.5km以下 DID区間無 外損耗費(良好)含む
建設発生土受入費 砂・砂質土・礫質土 (侖林商会山内町第2号建設発生土受入地	1	m3				受入地 庄原市山内町
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
不足土						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	1	m3			P 19 号	22.5km以下 DID区間無 タヤ損耗費(良好)含む
処理土(工場渡し) (株)三好建材砕石場リサイクルプラント	1.2	m3				リサイクルプラント 三次市君田町
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 3 号 施工単価表 】 PU1-B300-H300 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝据付け 300B 300×300×600	10	m			施 27 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 4 号 施工単価表 】 PU1-B300-H300(A) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝据付け 300B 300×300×600	10	m			施 28 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工無
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	0.4	m3			P 20 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 5 号 施工単価表 】 PU3-B300-H300 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000	10	m			施 29 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工有
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50	20	枚			施 30 号	昼間 時間制約無
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 6 号 施工単価表 】 1号縦排水						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝据付け ハッチャム 250 L2000	10	m			施 31 号	昼間 時間制約無 基礎砕石施工無
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 小型構造物	1.001	m3			P 22 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m2			P 23 号	
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
KF200				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型側溝据付け	10	m			施 32 号	昼間 時間制約無 基礎碎石施工無
用排水角フリューム (K F) 200 L = 2.0m 76kg	5	本				
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	0.243	m3			P 20 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 8 号 施工単価表 】 1号U型水路						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	1.8	m3			P 20 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	18	m2			P 24 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	0.7	m3			P 20 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
1 号階段水路						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	1.825	m3			P 20 号	18-8-40高炉60% 一般養生
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	0.213	m3			P 20 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	20.459	m2			P 24 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	5.1	m2			P 25 号	再生クラッシュ40～0
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
管渠D600						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径600mm	10	m			P 26 号	
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
管渠D300						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm	10	m			P 27 号	
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 12 号 施工単価表 】 管渠D300(A) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm	10	m			P 27 号	
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	0.472	m3			P 20 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 13 号 施工単価表 】 管渠D200 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径200mm	10	m			P 28 号	
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 14 号 施工単価表 】 管渠D200(A) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径200mm	10	m			P 28 号	
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	0.398	m3			P 20 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 15 号 施工単価表 】 管渠D150 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径150mm	10	m			P 29 号	
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 16 号 施工単価表 】						
G1-B800-L1300-H1100						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 1.36m3を超え1.44m3以下	1	箇所			P 30 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)
足掛金物 ワイドステップ30SW	2	本				
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 17 号 施工単価表 】						
G1-B1000-L1000-H1200					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 1.44m3を超え1.52m3以下	1	箇所			P 31 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)
足掛金物 ワイドステップ30SW	2	本				
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 18 号 施工単価表 】						
G1-B1000-L1000-H1400					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 1.61m3を超え1.70m3以下	1	箇所			P 32 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)
足掛金物 ワイドステップ30SW	3	本				
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 19 号 施工単価表 】						
G1-B1000-L2000-H1200						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 2.11m3を超え2.23m3以下	1	箇所			P 33 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)
足掛金物 ワイドステップ30SW	2	本				
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 20 号 施工単価表 】						
G2-B400-L400-H500(A)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.22m3を超え0.24m3以下	1	箇所			P 34 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)
コンクリート バック杓(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	0.064	m3			P 20 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.32	m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 21 号 施工単価表 】						
G2-B500-L500-H500(A)						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.28m3を超え0.30m3以下	1	箇所			P 35 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	0.081	m3			P 20 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.36	m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 22 号 施工単価表 】						
G2-B500-L500-H700(A)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.36m3を超え0.38m3以下	1	箇所			P 36 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	0.081	m3			P 20 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.36	m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 23 号 施工単価表 】						
G2-B600-L600-H800(A)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ハック杓打設 0.46m3を超え0.49m3以下	1	箇所			P 37 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)
コンクリート ハック杓(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	0.1	m3			P 20 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.4	m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 24 号 施工単価表 】						
G2-B800-L800-H900(A)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.69m3を超え0.73m3以下	1	箇所			P 38 号	18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物	0.144	m3			P 20 号	18-8-40高炉60% 一般養生
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.48	m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

市道吉原浄法寺線 道路改良工事

【 第 25 号 施工単価表 】						
吐口工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役	0.1	人				
特殊作業員	0.1	人				
普通作業員	0.2	人				
田面排水ボックス	10	箇所				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 施工単価表 】						
土のう工 仕拵・積立・撤去						
100 袋 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員	4.2	人				
土のう 幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製	100	袋				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 27 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 300B 300×300×600						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=600_60を超え300kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300B 300×300×600	16.5	本				参考質量79kg
再生クラッシュラン 40～0mm	0.48	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 28 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 300B 300×300×600						
(昼間 時間制約無 ,基礎砕石施工無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=600_60を超え300kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300B 300×300×600	16.5	本				参考質量79kg
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 29 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000 1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A 300*300*2,000	5	本				参考質量419kg
再生クラッシュラン 40～0mm	0.552	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 施工単価表 】						
蓋版据付け 道路用3種300 41.2×9.5×50 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下	1	枚				据付け 排水構造物工
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300 412*95*500	1	枚				参考質量45kg
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 31 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け ベンチリウム 250 L2000						
(昼間 時間制約無 ,基礎砕石施工無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000 1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
鉄筋コンクリートベンチリウム (JISA5372附6)2種,250×175×2000	5	本				参考質量115kg
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 32 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下	10	m				据付け 排水構造物工
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
表土すき取り 土砂 5,000m3未満 (押土無し , 障害無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			42.72				
バックホウ(加圧) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バックホウ 山積0.8m3 [平積0.6m3]			42.72				
【労務】			37.91				
運転手 (特殊)			37.91				
【材料】			19.37				
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油			19.37				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 オープンカット				
[J4] = 2 押土の有無 押土無し			[J5] = 1 障害の有無 障害無し				
[J6] = 3 施工数量 5,000m3未満							

【 第 2 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.76				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t			0.76				
【労務】			98.98				
普通作業員			89.34				
特殊作業員			9.64				
【材料】			0.26				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			0.26				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
路床盛土 2.5m以上4.0m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			15.27				
<賃>振動ローラ(搭乗・コンパインド式) 質量3～4t			7.65				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.22)			7.62				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			76.30				
運転手(特殊)			67.85				
普通作業員			8.45				
【材料】			8.43				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			8.43				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			17.81				
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級			9.51				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t			8.30				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			66.35				
運転手(特殊)			45.74				
普通作業員			20.61				
【材料】			15.84				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			15.84				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上			[J2] = 1	施工数量 20,000m3未満			
[J3] = 1 障害の有無 障害無し							

【 第 5 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.66				
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t			0.66				
【労務】			99.11				
普通作業員			90.70				
特殊作業員			8.41				
【材料】			0.23				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			0.23				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			15.30				
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.22)			8.01				排対型1,2,3次 低騒音
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3~4t			7.29				排対型1,2次基準 低騒音
【労務】			76.16				
運転手(特殊)			67.28				
普通作業員			8.88				
【材料】			8.54				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			8.54				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			17.31				
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級			10.87				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t			6.44				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			67.71				
運転手(特殊)			46.57				
普通作業員			21.14				
【材料】			14.98				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			14.98				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J5] = 1 障害の有無 障害無し			[J4] = 1 施工数量 20,000m3未満				

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め無し , 現場制約無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			11.87				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			11.87				排1~3,2011,2014
【労務】			75.95				
普通作業員			33.62				
運転手(特殊)			28.67				
土木一般世話役			13.66				
【材料】			12.18				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			12.18				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 2 法面締固めの有無	法面締固め無し			
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1 土質	土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 9 号 施工パッケージ 】 人工張芝							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			63.35				
普通作業員			45.05				
土木一般世話役			18.30				
【材料】			36.65				
張芝 幅100cm, フラ付			36.65				
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 芝規格 幅100cm フラ付							

【 第 10 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			18.73				
バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]			18.73				
【労務】			74.16				
運転手(特殊)			40.26				
普通作業員			33.90				
【材料】			7.11				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			7.11				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 11 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】			8.87					
バックホ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]			8.27					
タバ 及びランマ[ランマ] 質量 60～80kg			0.60					
【労務】			87.15					
普通作業員			50.03					
特殊作業員			19.35					
運転手(特殊)			17.77					
【材料】			3.98					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.14					
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油			0.84					
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

【 第 11 号 施工パッケージ 】		(続 き)					
埋戻し 小規模 (土砂 ,)		1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 12 号 施工パッケージ 】 VU φ 150 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			51.18				
普通作業員			36.39				
土木一般世話役			14.79				
【材料】			48.82				
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径150(165×5.1)			48.82				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1 管種別 直管				
[J3] = 1 呼び径 50~150mm			[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 13 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			12.85				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)			12.85				排対型1,2,3次 低騒音
【労務】			81.24				
土木一般世話役			29.54				
運転手(特殊)			27.52				
普通作業員			24.18				
【材料】			5.91				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			5.91				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) (6.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			44.05				
ダンプトラック[オロト・デ・イセル] 10t積級			44.05				
【労務】			39.87				
運転手(一般)			39.87				
【材料】			16.08				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			16.08				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) [JA] = 4 運搬距離 6.5km以下				

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.38				
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m			0.88				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>タイヤローラ 質量8～20t			0.14				排対型1,2次基準 低騒音
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t			0.13				排対型1,2次基準
その他(機械)							
【労務】			10.17				
普通作業員			3.66				
運転手(特殊)			2.06				
特殊作業員			2.03				
土木一般世話役			0.73				
その他(労務)							
【材料】			88.45				

【 第 15 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)			80.70				
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用			7.17				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.49				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用 [A3] = 1 アスファルト混合物夜間割増 夜間割増なし			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3 [A2] = 1 アスファルト混合物小型車割増 小型車割増なし				

【 第 16 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工							
(再生粒度調整碎石 RM-30,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			11.57				
モータレダ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m			7.99				
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t			1.00				排対型1,2次基準
<賃>タイヤローラ 質量13～14t			0.99				排対型2014 超低騒音
その他(機械)							
【労務】			37.08				
運転手(特殊)			16.31				
普通作業員			5.97				
特殊作業員			5.32				
土木一般世話役			4.37				
その他(労務)							
【材料】			51.35				

【第 16 号 施工パッケージ】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工 (再生粒度調整碎石 RM-30,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
粒度調整碎石 30～0mm			47.84				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			3.03				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 7 材料 再生粒度調整碎石 RM-30			[J4] = 110.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(再生クワッラン RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.72				
モータレダ [土工用・排対型2014年規制] プレート 幅3.1m			3.95				
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t			0.49				排対型1,2次基準
<賃>タイヤローラ 質量13～14t			0.49				排対型2014 超低騒音
その他(機械)							
【労務】			18.33				
運転手(特殊)			8.06				
普通作業員			2.95				
特殊作業員			2.63				
土木一般世話役			2.16				
その他(労務)							
【材料】			75.95				

【第 17 号 施工パッケージ】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャー 40～0mm			74.21				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

【 第 18 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (11.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			44.67				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			44.67				
【労務】			40.44				
運転手(一般)			40.44				
【材料】			14.89				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			14.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J5] = 12 運搬距離 11.5km以下			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

【 第 19 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 (22.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
1	m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			44.67				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級			44.67				
【労務】			40.44				
運転手(一般)			40.44				
【材料】			14.89				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			14.89				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J5] = 14 運搬距離 22.5km以下			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				

【 第 20 号 施工パッケージ 】							
コンクリート パック杓(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.50				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.31				排1~3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			34.96				
特殊作業員			10.07				
普通作業員			9.38				
土木一般世話役			7.04				
運転手(特殊)			6.40				
その他(労務)							
【材料】			61.54				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			59.80				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			1.65				

三次市

【 第 21 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【 労務 】			100.00				
型わく工			58.78				
普通作業員			19.90				
土木一般世話役			6.07				
その他(労務)							
【 端数調整 】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

【 第 22 号 施工パッケージ 】							
コンクリート パック杓(クレーン機能付)打設 小型構造物 (18-8-40高炉60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.42				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			3.23				排1~3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			37.14				
普通作業員			10.97				
特殊作業員			9.81				
土木一般世話役			7.69				
運転手(特殊)			6.24				
その他(労務)							
【材料】			59.44				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			57.74				
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			1.61				

三次市

【 第 23 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			44.28				
普通作業員			30.82				
土木一般世話役			11.86				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

【 第 24 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】			100.00				
型わく工			46.66				
普通作業員			25.14				
土木一般世話役			9.51				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

【 第 25 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.04				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			5.01				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			74.10				
普通作業員			35.62				
特殊作業員			15.04				
運転手(特殊)			13.95				
土木一般世話役			8.98				
その他(労務)							
【材料】			20.86				
再生クラッシャーラン 40～0mm			16.17				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			4.66				

三次市

【 第 26 号 施工パッケージ 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径600mm							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			3.96				
バックホウ(クレーン)〔標準・クレーン機能付・排対型:1次〕 標準バックホウ 山0.45m3〔平0.35m3〕2.9t吊			3.22				
その他(機械)							
【労務】			26.24				
普通作業員			8.00				
運転手(特殊)			6.02				
土木一般世話役			4.34				
特殊作業員			2.97				
その他(労務)							
【材料】			69.80				
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 呼び径600BZ,長2500			68.02				参考質量1339kg <JSWASA-9>
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			1.45				

三次市

【 第 27 号 施工パッケージ 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.30				
バックホウ(クレーン)〔標準・クレーン機能付・排対型:1次〕 標準バックホウ 山0.45m3〔平0.35m3〕2.9t吊			4.31				
その他(機械)							
【労務】			28.35				
運転手(特殊)			8.06				
普通作業員			7.94				
土木一般世話役			4.84				
特殊作業員			2.21				
その他(労務)							
【材料】			66.35				
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 呼び径300BZ,長2000			63.97				参考質量390kg <JSWASA-9>
軽油 バトロール給油,2~4KL積載車給油			1.94				

三次市

【 第 28 号 施工パッケージ 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径200mm							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.30				
バックホウ(クレーン)〔標準・クレーン機能付・排対型:1次〕 標準バックホウ 山0.45m3〔平0.35m3〕2.9t吊			4.31				
その他(機械)							
【労務】			28.35				
運転手(特殊)			8.06				
普通作業員			7.94				
土木一般世話役			4.84				
特殊作業員			2.21				
その他(労務)							
【材料】			66.35				
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 呼び径200, 長1000			63.97				参考質量106kg
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油			1.94				

三次市

【 第 29 号 施工パッケージ 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径150mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			5.30				
バックホウ(クレーン)〔標準・クレーン機能付・排対型:1次〕 標準バックホウ 山0.45m3〔平0.35m3〕2.9t吊			4.31				
その他(機械)							
【労務】			28.35				
運転手(特殊)			8.06				
普通作業員			7.94				
土木一般世話役			4.84				
特殊作業員			2.21				
その他(労務)							
【材料】			66.35				
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) 呼び径200, 長1000			63.97				参考質量106kg
軽油 バトロール給油, 2~4KL積載車給油			1.94				

三次市

【 第 30 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 1.36m3を超え1.44m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.01				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			0.90				排1～3,2011,2014
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.06				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			82.49				
型わく工			33.64				
普通作業員			21.11				
土木一般世話役			8.88				
特殊作業員			2.92				
その他(労務)							
【材料】			16.50				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			15.70				

【 第 30 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 1.36m3を超え1.44m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J2] = 32	1箇所当りコンクリート使用量 1.36m3を超え1.44m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 31 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 1.44m ³ を超え1.52m ³ 以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.01				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m ³ (平積0.6)吊能力2.9t			0.90				排1～3,2011,2014
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6)			0.06				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			82.39				
型わく工			33.56				
普通作業員			21.09				
土木一般世話役			8.87				
特殊作業員			2.94				
その他(労務)							
【材料】			16.60				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			15.79				

【第 31 号 施工パッケージ】 (続 き) 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 1.44m3を超え1.52m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.51				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J2] = 33	1箇所当りコンクリート使用量 1.44m3を超え1.52m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 32 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 1.61m3を超え1.70m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.02				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			0.91				排1～3,2011,2014
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.06				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			82.20				
型わく工			33.43				
普通作業員			21.04				
土木一般世話役			8.86				
特殊作業員			2.97				
その他(労務)							
【材料】			16.78				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			15.97				

【第 32 号 施工パッケージ】 (続 き) 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 1.61m3を超え1.70m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.51				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設 [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J2] = 35 [J3] = 1	1箇所当りコンクリート使用量 1.61m3を超え1.70m3以下 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			

【 第 33 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 2.11m3を超え2.23m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			1.04				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			0.93				排1～3,2011,2014
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.06				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			81.81				
型わく工			33.15				
普通作業員			20.94				
土木一般世話役			8.85				
特殊作業員			3.03				
その他(労務)							
【材料】			17.15				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			16.34				

【 第 33 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 2.11m3を超え2.23m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.52				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J2] = 40	1箇所当りコンクリート使用量 2.11m3を超え2.23m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 34 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.22m3を超え0.24m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.08				
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.08				排1～3,2011,2014
【労務】			88.80				
型わく工			35.33				
普通作業員			29.39				
土木一般世話役			11.34				
特殊作業員			1.72				
その他(労務)							
【材料】			11.12				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			10.76				
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油			0.08				
その他(材料)							

三次市

【 第 35 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.28m3を超え0.30m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.80				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			0.68				排1～3,2011,2014
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.08				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			86.75				
型わく工			34.42				
普通作業員			26.84				
土木一般世話役			10.98				
特殊作業員			2.32				
その他(労務)							
【材料】			12.45				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			11.75				

【 第 35 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.28m3を超え0.30m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.41				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J2] = 5	1箇所当りコンクリート使用量 0.28m3を超え0.30m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設 [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			

【 第 36 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.36m3を超え0.38m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.85				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			0.73				排1～3,2011,2014
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.08				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			85.67				
型わく工			33.67				
普通作業員			26.49				
土木一般世話役			10.91				
特殊作業員			2.48				
その他(労務)							
【材料】			13.48				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			12.76				

【 第 36 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.36m3を超え0.38m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.44				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J2] = 9	1箇所当りコンクリート使用量 0.36m3を超え0.38m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 37 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.46m3を超え0.49m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.90				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			0.79				排1～3,2011,2014
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.07				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			84.66				
型わく工			32.97				
普通作業員			26.16				
土木一般世話役			10.84				
特殊作業員			2.64				
その他(労務)							
【材料】			14.44				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			13.71				

【 第 37 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.46m3を超え0.49m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.46				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%			[J2] = 13	1箇所当りコンクリート使用量 0.46m3を超え0.49m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

【 第 38 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 0.69m3を超え0.73m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】			0.98				
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t			0.86				排1～3,2011,2014
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6)			0.07				排1～3,2011,2014
その他(機械)							
【労務】			83.25				
型わく工			31.99				
普通作業員			25.71				
土木一般世話役			10.75				
特殊作業員			2.85				
その他(労務)							
【材料】			15.77				
レディーミクストコンクリート指定品 18-8-40 W/C(60%) ,高炉			15.01				

【 第 38 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 0.69m3を超え0.73m3以下 (18-8-40高炉60% ,一般・特殊養生(練炭))							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			0.50				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 11 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60% [J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設 [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J2] = 20 [J3] = 1	1箇所当りコンクリート使用量 0.69m3を超え0.73m3以下 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			